



METALNOX PTS 950 - BASIC

Lista de Control de preinstalación



Tiempo estimado de instalación de 2 a 3 horas plancha térmica Metalnox. Asegúrese que cuenta con 8 ó más personas para ayudarlo a levantar y colocar la plancha en su lugar.

CARACTERISTICAS TECNICAS PTS 950	
VOLTAJE (V)	220 Monof./Bif.
CORRIENTE (A)	42,7
POTENCIA (KW)	9,4
CONSUMO (KWH)	7,5
AREA UTIL (CM)	110 x 70
COMPRESOR RECOMENDADO (PIES ³ /MIN)	5,2
CONSUMO DE AIRE (PIES ³ /MIN)	2,2



Peso:
Bruto: 350 Kg
Neto: 285 Kg

Red bifásica

- Conexión bifásica + Tierra
- Caja térmica con disyuntor trifásico de 50 amperios cerca de la maquina
- Cable #8 AWG
- Conexión a tierra varilla copperweld de 1.5m

Fase – Fase = 220v

Fase – Tierra = 110v

Nota: En el caso que no cuenten con una conexión a tierra no se podrá realizar la instalación de la máquina, adicional deberá tener cable suficiente de acuerdo a la distancia que exista entre la caja térmica y la máquina.

Compresor de 50 litros

- Manguera de poliuretano de ¼
- Juego de acoples para compresor de ¼
- 4 abrazaderas para manguera de ¼

Nota: En el caso que no cuenten con una conexión a tierra no se podrá realizar la instalación de la máquina, adicional deberá tener cable suficiente de acuerdo a la distancia que exista entre la caja térmica y la máquina.

Atentamente,

Departamento Técnico
JP Digital